

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 220V με INVERTER



Πιεστικό Συγκρότημα	Κωδικός	Τιμή €	Ισχύς Κινητήρα 1 x (HP)	Παροχή (m³/h)	Μανομετρικό (m)	Διαστάσεις LxWxH (mm)
				Max	Max	
PKm60 + IPC-01	P-01-100-01P		0,5	2,4	40	285x140x360
JSWm 2CX + IPC-01	P-01-100-02P		1	4,2	50	388x180x381
JSWm 2AX + IPC-01	P-01-100-03P		1,5	4,2	58	388x180x381
JCRm 2C + IPC-01	P-01-100-04P		1	4,2	50	393x208x386
JCRm 2A + IPC-01	P-01-100-05P		1,5	4,2	58	393x208x386
CPm 158 + IPC-01	P-01-100-06P		1	5,4	36	285x190x420
4CPm 80 + IPC-01	P-01-100-07P		0,85	4,8	58	332x158x352
4CPm 100 + IPC-01	P-01-100-08P		1	7,8	50	356x158x371
4CRm 80 + IPC-01	P-01-100-09P		0,85	4,8	52	61x182x354
4CRm 100 + IPC-01	P-01-100-10P		1	7,8	50	386x182x354
5CRm 80 + IPC-01	P-01-100-11P		1	4,8	67	411x182x354
5CRm 100 + IPC-01	P-01-100-12P		1,5	7,8	63	411x182x354
2CPm 25/14B + IPC-01	P-01-100-13P		1,5	6	54	404x200x403

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μονοφασική (220V) αντλία, inverter (μετατροπέας συχνότητας) IPC
- Με δυνατότητα ρύθμιση σταθερής πίεσης από 0,5÷8bar, ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
- Η μέγιστη παρεχόμενη πίεση αντλίας πρέπει να είναι 10bar, κατακόρυφη ή οριζόντια εγκατάσταση
- Αυτόματη έναρξη/στάση της αντλίας, προστασίες: i) ξηρή λειτουργία, ii) τάση, iii) ένταση ρεύματος, iv) υπερθέρμανση
- Περιλαμβάνεται καλώδιο με πρίζα schuko, και καλώδιο σύνδεσης με αντλία, συστήνεται η εγκατάσταση βαλβίδας αντεπιστροφής

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 220V με INVERTER



Πιεστικό Συγκρότημα	Κωδικός	Τιμή €	Ισχύς Κινητήρα 1 x (HP)	Παροχή (m³/h)	Μανομετρικό (m)	Διαστάσεις LxWxH (mm)
				Max	Max	
QB 80 + I PC-01	P-01-200-01P		1	3	65	388x180x381
JET 100B + IPC-01	P-01-200-02P		1	4	45	388x180x381
HJ 15M + IPC-01	P-01-200-03P		1,5	4	52	388x180x381
SGJ 800 + IPC-01	P-01-200-04P		1	4	45	388x180x381
CPM 158 + IPC-01	P-01-200-05P		1	6,6	32	388x180x381
HMC 4S + IPC-01	P-01-200-06P		1	5,4	44	356x158x371
HMC 145-45H + IPC-01	P-01-200-07P		1,5	8,7	50	411x182x354

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μονοφασική (220V) αντλία, inverter (μετατροπέας συχνότητας) IPC
- Με δυνατότητα ρύθμιση σταθερής πίεσης από 0,5÷8bar, ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
- Η μέγιστη παρεχόμενη πίεση αντλίας πρέπει να είναι 10bar, κατακόρυφη ή οριζόντια εγκατάσταση
- Αυτόματη έναρξη/στάση της αντλίας, προστασίες: i) ξηρή λειτουργία, ii) τάση, iii) ένταση ρεύματος, iv) υπερθέρμανση
- Περιλαμβάνεται καλώδιο με πρίζα schuko, και καλώδιο σύνδεσης με αντλία, συστήνεται η εγκατάσταση βαλβίδας αντεπιστροφής