

HANSA, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

Τύπος	Κωδικός	Τάση	Τιμή €	Στόμια	Απόσταση Στομίων	Αντιστοιχία GRUNDFOS	Αντιστοιχία WILO
UHP SOLAR 25-4S	01-998-30E	220V		1" - 1"	180mm	UPS 25-40 N	STAR Z 25/2
UHP SOLAR 25-5S	01-998-43E	220V		1" - 1"	180mm		
UHP SOLAR 25-6S	01-998-31E	220V		1" - 1"	180mm	UPS 25-60 N	STAR Z 25/6
UHP SOLAR 25-7S	01-998-44E	220V		1" - 1"	180mm	UPS 25-80 N	TOP Z 25/10
UHP SOLAR 25-8S	01-998-45E	220V		1" - 1"	180mm		
UHP SOLAR 25-12S	01-998-46E	220V		1" - 1"	180mm	UPS 25-120	
UHP SOLAR 32-4S	01-998-47E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-55 N	STAR Z 30/1-8
UHP SOLAR 32-5S	01-998-48E	220V		1¼" - 1¼"	180mm		
UHP SOLAR 32-6S	01-998-49E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-55N	STRATOS 30/7
UHP SOLAR 32-7S	01-998-50E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-55N	TOP Z 30/7
UHP SOLAR 32-8S	01-998-51E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-80 N	TOP Z 30/10
UHP SOLAR 32-12S	01-998-52E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-100 N	TOP Z 30/10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Υδρολίπντοι κυκλοφορητές κατασκευασμένοι από ορείχαλκο, κατάλληλοι για ζεστό νερό χρήσης
- Κινητήρες προστασίας IP 44, κλάσης μόνωσης H
- Θερμοκρασία νερού -10°C έως +105°C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
- Παραδίδονται με καλώδιο σύνδεσης, μόνωση και ρακόρ, έχουν διακόπτη 3 ταχυτήτων


HANSA, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ

Τύπος	Κωδικός	Τάση	Τιμή €	Στόμια	Απόσταση Στομίων	Αντιστοιχία GRUNDFOS	Αντιστοιχία WILO
UHP 40-8F	01-998-14E	220V		DN40 - DN40	220mm	UPS 40-80F	TOP-S 40/7
UHP 40-12F	01-998-15E	380V		DN40 - DN40	250mm	UPS 40-120F	TOP-S 40/10
UHP 40-18F	01-998-16E	380V		DN40 - DN40	250mm	UPS 40-180F	TOP-S 40/15
UHP 50-8F	01-998-25E	380V		DN50 - DN50	280mm	UPS 50-80F	
UHP 50-12F	01-998-17E	380V		DN50 - DN50	280mm	UPS 50-120F	
UHP 50-18F	01-998-18E	380V		DN50 - DN50	280mm	UPS 50-180F	
UHP 65-8F	01-998-26E	380V		DN65 - DN65	340mm	UPS 65-80F	
UHP 65-12F	01-998-19E	380V		DN65 - DN65	340mm	UPS 65-120F	
UHP 65-18F	01-998-20E	380V		DN65 - DN65	340mm	UPS 65-180F	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Υδρολίπντοι κυκλοφορητές κατασκευασμένοι από χυτοσίδηρο με φλαντζωτά στόμια
- Κινητήρες προστασίας IP 44, κλάσης μόνωσης H
- Θερμοκρασία νερού -10°C έως +90°C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
- Παραδίδονται με καλώδιο σύνδεσης, μόνωση και κοντρα φλάντζες, έχουν διακόπτη 3 ταχυτήτων


HANSA, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ INVERTER

Τύπος	Κωδικός	Τάση	Τιμή €	Στόμια	Απόσταση Στομίων	Αντιστοιχία GRUNDFOS	Αντιστοιχία WILO
UHD 40-80	01-998-83E	220V		DN40 - DN40	250mm	MAGNA 1 40/80F	STRATOS 40/1-8
UHD 40-12	01-998-84E	220V		DN40 - DN40	250mm	MAGNA 1 40/100F	STRATOS 40/1-10
UHD 40-18	01-998-85E	220V		DN40 - DN40	250mm	MAGNA 1 40/180F	
UHD 50-80	01-998-86E	220V		DN50 - DN50	280mm		
UHD 50-12	01-998-87E	220V		DN50 - DN50	280mm	MAGNA 1 50-12F	STRATOS 50/1-2
UHD 50-18	01-998-88E	220V		DN50 - DN50	280mm		
UHD 65-80	01-998-89E	220V		DN65 - DN65	340mm		
UHD 65-12	01-998-90E	220V		DN65 - DN65	340mm	MAGNA 1 65/120	STRATOS 65/1-12
UHD 65-18	01-998-91E	220V		DN65 - DN65	340mm		
UHD 80-80	01-998-92E	220V		DN80 - DN80	360mm		
UHD 80-12	01-998-93E	220V		DN80 - DN80	360mm	MAGNA 80/120	STRATOS 80/1-2
UHD 80-18	01-998-94E	220V		DN80 - DN80	360mm		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Υδρολίπντοι κυκλοφορητές με δυνατότητα αυξομειώσεως στροφών (μεταβλητή ταχύτητα) μέσω inverter, περιλαμβάνεται το αισθητήριο
- Σώμα αντλίας : χυτοσίδηρος, άξονας : ανοξ.χάλυβας, έδρανα : ορείχαλκος
- Κινητήρες προστασίας IP 44, κλάσης μόνωσης H
- Θερμοκρασία νερού -10°C έως +90°C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar, παραδίδονται με καλώδιο σύνδεσης

