

HERMES, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ INVERTER

Τύπος	Κωδικός	Τάση	Τιμή €	Στόμια	Απόσταση Στομιών	Αντιστοιχία GRUNDFOS	Αντιστοιχία WILO
HTS 25/1-4	01-996-01E	220V		1" - 1"	180mm	UPS 25-40, ALPHA 25-40	RS 25/4, YONOS PICO 25/1-4
HTS 25/1-6	01-996-02E	220V		1" - 1"	180mm	UPS 25-60, ALPHA 25-60	RS 25/6, YONOS PICO 25/1-6
HTS 25/1-7	01-996-03E	220V		1" - 1"	180mm	UPS 25-60, ALPHA 25-60	RS 25/6, YONOS PICO 25/1-6
HTS 32/1-4	01-996-04E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-40, ALPHA 32-40	RS 30/4, YONOS PICO 30/1-4
HTS 32/1-6	01-996-05E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-60, ALPHA 32-60	RS 30/6, YONOS PICO 30/1-6
HTS 32/1-7	01-996-06E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-60, ALPHA 32-60	RS 30/6, YONOS PICO 30/1-6
HTS 32/1-8	01-996-07E	220V		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-80, MAGNA 32-80	TOP S 30/7, YONOS MAXO 30/0,5-7



HTS 25
HTS 32/1-4
HTS 32/1-6
HTS 32/1-7



HTS 32/1-8

2 χρόνια ολική εγγύηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Κυκλοφορητές μεταβλητού μανομετρικού με αυξομείωση στροφών με χρήση inverter
- Υψηλής ενεργειακής απόδοσης που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP, $EEL \leq 0,2$ - $EEL \leq 0,23$ (HTS 32/1-8)
- Αυτόματος εξερισμός, νυχτερινή λειτουργία ECO, ηλεκτρονικό τμήμα κυκλοφορητή Made in USA
- Κινητήρες προστασίας IP 44, κλάσης μόνωσης H
- Θερμοκρασία νερού -10°C έως +90°C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
- Παραδίδονται με ρακόρ

HOFAMAT, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

Τύπος (220V)	Κωδικός	Τιμή €	Στόμια	Απόσταση Στομιών	Αντιστοιχία GRUNDFOS	Αντιστοιχία WILO
HOFAMAT 25/6 SS	01-997-20E		1" - 1"	180mm	UPS 25-60	RS 25/6
HOFAMAT 25/7 SS	01-997-21E		1" - 1"	180mm	UPS 25-70	RS 25/7
HOFAMAT 25/8 SS	01-997-22E		1" - 1"	180mm	UPS 25-80	TOP S 25/7
HOFAMAT 32/6 SS	01-997-23E		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-60	RS 30/6
HOFAMAT 32/7 SS	01-997-24E		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-70	RS 307
HOFAMAT 32/8 SS	01-997-25E		1¼" - 1¼"	180mm	UPS 32-80	TOP-S 30/7



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΙΜΗΣ

HOFAMAT, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Τύπος (220V)	Κωδικός	Τιμή €	Στόμια	Απόσταση Στομιών	Αντιστοιχία GRUNDFOS	Αντιστοιχία WILO
HOFAMAT 25/6 INV	01-997-11E		1" - 1"	180mm		
HOFAMAT 25/7 INV	01-997-12E		1" - 1"	180mm		
HOFAMAT 25/8 INV	01-997-17E		1" - 1"	180mm		
HOFAMAT 32/6 INV	01-997-13E		1¼" - 1¼"	180mm		
HOFAMAT 32/7 INV	01-997-14E		1¼" - 1¼"	180mm		
HOFAMAT 32/8 INV	01-997-15E		1¼" - 1¼"	180mm		



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Υδρολιπαντοί κυκλοφορητές ενεργειακής κλάσης A
- Κινητήρες προστασίας IP 44, κλάσης μόνωσης H
- Θερμοκρασία νερού -10°C έως +90°C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
- Παραδίδονται με καλώδιο σύνδεσης και ρακόρ
- Οι ανοξείδωτοι κυκλοφορητές έχουν διακόπτη 3 ταχυτήτων, οι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές ρυθμίζουν ταχύτητα από την ηλεκτρονική πλακέτα

