

MIDA, INVERTER ΑΝΤΛΙΩΝ με ΚΙΤ στερέωσης & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 4..20mA

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €	Τάση Εισόδου Volt	Τάση Εξόδου Volt	Ισχύς Κινητήρα (HP)	Ρεύμα Εισόδου (A)	Ρεύμα Εξόδου (A)
MIDA 203-0131	16-200-01E		1 x 230	3 x 230	0.75	4,5	3
MIDA 205-0131	16-200-02E		1 x 230	3 x 230	1,5	7,5	5
MIDA 207-0131	16-200-03E		1 x 230	3 x 230	2	11	7.5
MIDA 404-0131	16-200-04E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	1,5	3,7	4
MIDA 406-0131	16-200-05E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	3	5,4	6
MIDA 409-0131	16-200-06E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	5,5	8	9
MIDA 414-0131	16-200-07E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	7,5	13,5	14
MIDA 418-0131	16-200-08E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	10	17,5	18
MIDA 425-0131	16-200-09E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	15	24	25
MIDA 430-0131	16-200-10E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	20	29	30
MIDA 438-0131	16-200-12E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	25	36,5	38
MIDA 444-0131	16-200-11E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	30	42	44

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικονομία στο ρεύμα, μεταβλητή ταχύτητα, ομαλή εκκίνηση και στάση, αύξηση διάρκειας ζωής αντλίας
- Κατάλληλα για χρήση σε υγρό και σκονισμένο περιβάλλον IP66
- Εύκολη εγκατάσταση πάνω στον κινητήρα, γρήγορη εκκίνηση χαρή στο μενού αρχικής ρύθμισης
- Μεγάλη θερμική και μηχανική αντοχή χάρη στο αλουμινένιο πλαίσιο και τον ανεξάρτητο εξερισμό
- Δυνατότητα χρήσης με πολλαπλές αντλίες (πιστικά από 2 έως 8 αντλίες) με κυκλική εναλλαγή λειτουργίας
- Οθόνη OLED με ενδείξεις παραμέτρων χειρισμού, προγραμματισμός μέσω Smartphone
- Προστασίες: χαμηλή / υψηλή τάση, υπερένταση, ξηρή λειτουργία, υψηλή θερμοκρασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Συχνότητα: 50 - 60 Hz (+/- 2%), θερμοκρασία περιβάλλοντος : - 10 - 40°C, βαθμός προστασίας: IP66
- Ρυθμιζόμενες ψηφιακές έξοδοι N.O. ή N.C.:
- 1. Σήμα λειτουργίας κινητήρα 2. Σήμα συναγερμού
- Αναλογικές εισοδοί (10 ή 15 VDC): 1. 4 - 20 mA 3. 0 - 10 VDC, 2. 4 - 20 mA 4. 0 - 10 VDC
- 4 ψηφιακές ρυθμιζόμενες εισοδοί N.O. or N.C. για λειτουργία / στάση κινητήρα
- Επικοινωνία RS485 MODBUS RTU, Bluetooth® SMART* (4.0)

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ στο ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΙΒΩΡΙΟ του ΚΙΝΗΤΗΡΑ σε ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ή ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

NastecNow App
έλεγχος και ρύθμιση
με δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου

VASCO, INVERTER ΑΝΤΛΙΩΝ με ΚΙΤ στερέωσης & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 4..20mA

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €	Τάση Εισόδου Volt	Τάση Εξόδου Volt	Ισχύς Κινητήρα (HP)	Ρεύμα Εξόδου (A)
VASCO 209-0111	16-200-20E		1 x 230	1 x 230 3 x 230	1.5 2	9 7
VASCO 214-0111	16-200-21E		1 x 230	1 x 230 3 x 230	1,5 4	9 11
VASCO 406-0111	16-200-22E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	3	6
VASCO 409-0111	16-200-23E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	5,5	9
VASCO 414-0111	16-200-24E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	7,5	14
VASCO 418-0111	16-200-25E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	10	18
VASCO 425-0111	16-200-26E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	15	25
VASCO 430-0111	16-200-27E		3 x 380 - 460	3 x 380 - 460	20	30

ΦΙΛΤΡΑ για INVERTER VASCO

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
ΦΙΛΤΡΟ IP23 DV/DT; 14A; V209-214, 406-409-414	16-200-35E	
ΦΙΛΤΡΟ IP23 DV/DT; 32A; V418-425-430	16-200-36E	
ΦΙΛΤΡΟ IP23 SINUSOIDAL; 14A; V209-214, 406-409-414	16-200-37E	
ΦΙΛΤΡΟ IP23 SINUSOIDAL; 32A; V418-425-430	16-200-38E	

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικονομία στο ρεύμα, μεταβλητή ταχύτητα, ομαλή εκκίνηση και στάση, αύξηση διάρκειας ζωής αντλίας
- Κατάλληλα για χρήση σε υγρό και σκονισμένο περιβάλλον IP55/54 (NEMA 4X)
- Εύκολη εγκατάσταση πάνω στον κινητήρα, γρήγορη εκκίνηση χαρή στο μενού αρχικής ρύθμισης
- Μεγάλη θερμική και μηχανική αντοχή χάρη στο αλουμινένιο πλαίσιο και τον ανεξάρτητο εξερισμό
- Δυνατότητα χρήσης με πολλαπλές αντλίες (πιστικά από 2 έως 8 αντλίες) με κυκλική εναλλαγή λειτουργίας
- Δυνατότητα χρήσης με 1 αντλία με inverter με 1 ή 2 επιπλέον αντλίες με σταθερές στροφές
- Μεγάλη οθόνη OLED με ενδείξεις τάσης & ρεύματος εισόδου, παραμέτρων χειρισμού, μνήμη καταγραφής δεδομένων
- Προγραμματισμός από την οθόνη ή μέσω Smartphone
- Προστασίες: χαμηλή / υψηλή τάση, υπερένταση, ξηρή λειτουργία, υψηλή θερμοκρασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Συχνότητα: 50 - 60 Hz (+/- 2%), θερμοκρασία περιβάλλοντος : - 10 - 50°C, βαθμός προστασίας: IP66 (NEMA 4X)
- Ρυθμιζόμενες ψηφιακές έξοδοι N.O. ή N.C.:
- 1. Σήμα λειτουργίας κινητήρα 2. Σήμα συναγερμού
- Αναλογικές εισοδοί (10 ή 15 VDC): 1. 4 - 20 mA 3. 0 - 10 VDC, 2. 4 - 20 mA 4. 0 - 10 VDC
- 4 ψηφιακές ρυθμιζόμενες εισοδοί N.O. or N.C. για λειτουργία / στάση κινητήρα
- Επικοινωνία RS485 MODBUS RTU, Bluetooth® SMART* (4.0)

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ στο ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ του ΚΙΝΗΤΗΡΑ σε ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ή ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ